FYMC





自動裹包裝機特點:

- · 人機螢幕操作。
- 紙箱全裹包或淺箱托盤包裝。
- ·加工範圍廣,包括 PVC、PE、PET、PP 瓶、玻璃 瓶、易拉罐、鋁罐等。
- · 可以在屏幕上設置和修改參數。
- · 噴膠距離由編碼器控制,確保每個紙箱噴膠長 度一致,並可隨時調整和記憶。
- 最小化轉換時間,以便快速從一種生產切換到 另一種生產。
- 所有活動部件均配有註油嘴進行潤滑。位於機器底部的難以觸及的軸承通過油管在外部進行集中潤滑。

FY-CSP-2125, FY-CSP-2124L & FY-CSP-2125L (PULL TYPE)

自動裹包裝機

機械規格表	項目 / 規格 機型	FY-CSP-2125	FY-CSP-2124L	FY-CSP-2125L (PULL TYPE)
	使用電源	According to Installation Place, Local Electricity Sources		
	電力量	8 KW		
	空氣量	5.0~7.0 Kg/cm²		
	機械尺寸	6070(L) x 2800(W) x 2006(H) mm		
	機械重量	1500 kgs		
	處理產能	15~25 箱/分	15~25 箱/分	10~13 箱/分
	操作方式	中文/英文操作顯示系統		
	適合包裝方式	Plastic Plate, Wooden Plate and Paper Pallet		